

Mini sloop- en sorteergrijpers



- Sorting grabs
- Crushers
- Pulverizers
- Shears
- Multi-Processors
- Demolition equipment
- Recycling equipment

Robuuste Innovatie = Verlaging van Exploitatiekosten

Demarec mini sloop- en sorteergrijpers zijn uitstekend geschikt voor inzet bij sloop-, recycling en algemene werkzaamheden. Of het nu gaat om een renovatiesloop, een brandschade of het rooien van struiken, het kleine handige handje komt altijd van pas.

Bovendien bespaart het inzetten van een mini sloop- en sorteergrijper tijd en mankracht en bevordert het de veiligheid tijdens de werkzaamheden.

Ondanks het lage eigen gewicht van mini Demarec sloop- en sorteergrijpers zijn de grijpers zeer robuust uitgevoerd. Zowel het juk als de geperforeerde schalen zijn vervaardigd uit Hardox. Het juk is aan de bovenzijde verlengd om de hydrauliek optimaal te beschermen. De schalen zijn voorzien van een dwarsstrip om de schalen extra stevigheid te geven en de messen zijn standaard voorzien van profiel-messen. De grijpers zijn zelfs voorzien van een lasthoudventiel op de grijperfunctie, wat uniek is in deze klasse. Doordat de grijpers een lage bouwhoogte en een gunstig eigen gewicht hebben, is de combinatie graafmachine en grijper uiterst stabiel onder alle omstandigheden.

Kortom, een mini Demarec sloop- en sorteergrijper is standaard zeer robuust en compleet uitgevoerd, want Demarec kent geen opties voor kwaliteit!

STERKE PUNTEN

- Zeer gunstig eigen gewicht
- Geperforeerde schalen uit Hardox
- Dwarsstrip op schalen
- Robuust juk uit Hardox
- Optimale hydrauliek bescherming
- Lasthoudventiel op grijper functie
- Kopplataansluiting



Overzicht Demarec mini sloop- en sorteergrijpers

Type	DRG-2-PN	DRG-3-PN	DRG-4-PN
Massa basismachine*	1,5-2,5 ton	2,2-3,5 ton	3,4-5 ton
Gewicht**	130 kg	150 kg	225 kg
Sluitkracht	16 Kn	20 Kn	25 Kn
<i>Afmetingen</i>			
Opening	900 mm	1000 mm	1230 mm
Breedte	350 mm	400 mm	500 mm
Hoogte	540 mm	560 mm	750 mm
<i>Hydrauliek</i>			
Open/Dicht P _{max}	250 bar	250 bar	250 bar
Flow	40-60 L/min	40-60 L/min	40-60 L/min
Rotatie P _{max}	250 bar	250 bar	250 bar
Flow	10-20 L/min	10-20 L/min	10-20 L/min

*gewicht ter indicatie **gewicht incl. standaard kopplaat DRG-M-07-01-NL

Wijzigingen onder voorbehoud

Dealer:



Den Hoek 10 Telefoon +31(0)485 442 300
 5845 EL St. Anthonis (NL) Telefax +31(0)485 442 120
 www.demarec.com info@demarec.com

